

▲ ILS HISS ▼



B-HISS

B-HISS

B-hiss är en plattformshiss med en oerhört robust konstruktion. Hissen är tillverkad i Sverige och är med tanke på både material och konstruktion utformad för att tåla det hårda nordiska klimatet hissen är avsedd för både inom- och utomhusbruk. Denna typ av hiss är helt fristående och kräver inga infästningar i byggnad. Placeras direkt på plant underlag av trädgårdsplattor eller betong.

Tekniska data:

Drivsystem:	Skruv/mutter
Lyfthöjd:	0–3000 mm
Hastighet:	0,06m/sek
Last:	300 kg
Plattform:	900x1400 mm
Yttermått:	1260x1500 mm
Grop/ramp:	60 mm
Dörrar:	Grind med ellås
Färg:	Svart RAL 9005 med varmförzinkade plåtar
El-anslutning:	400 volt, 3-fas, 16 A



Tillval:

Last:	400 kg
Plattform:	1100x1400 mm
Yttermått:	1460x1500 mm
Nyckelstyrning:	Ja
Nödtelefon:	Ja
Frekvensstyrning:	Ja, 1-fas 16A
Annan RAL kulör:	Ja
Grindautomatik:	Ja
Grind på långsida:	Ja
Joystickstyrning:	Ja
Trådlös fjärrkontroll:	Ja
Varmförzinkad:	Ja



*ILS Hiss AB
Kranvägen 6
693 33 Degerfors
Tel: 070 440 83 82
E-mail: par@ilshiss.se*