



ILS 1000



En ny standard av flexibilitet och kvalitet

Vår **ILS 1000** är en uppvisning av äkta innovation och professionalism, med en stark lyftkapacitet på 1000kg förpackad i ren skandinavisk design. Det som verkligen skiljer vår produkt från konkurrenterna är den unika och innovativa konstruktionen som ger låga installationskostnader, högsta möjliga flexibilitet och mycket mer.

- 55 olika plattformstorlekar att välja mellan och en schaktgrop på endast 110mm gör att vi alltid kan skräddarsy en hiss som passar just er.
- Varje **ILS 1000** kommer med en hög plattformsrygg i modern design som ger en bra ljusstyrka under hela din färd.
- En fantastisk konstruktion som möjliggör en enkel och snabb installation på **endast 2-4 arbetsdagar!**
- De korta installationstiderna tillsammans med låga materialpriser gör att **ILS 1000** antagligen har det *bästa totalpriset på marknaden* i sin klass.

Tack vare vår snygga design, robusta konstruktion och flexibilitet på plattformstorlekar passar **ILS 1000** perfekt in såväl i offentliga och industriella miljöer. Sjukhus, vårdhem, arenor, skolor, kontor, verkstäder, möbelbutiker etc. Överallt där det ställs höga krav på design, kvalitet, yta och lyftkapacitet.

De breda dörrarna ger fantastiska lastningsmöjligheter i varje situation. Som standard är dörrarna alltid helglasade men vi erbjuder givetvis även brandklassade EI60 dörrar. Alla våra manöverknappar är försedda med både taktil- och brailletext.

Andra möjliga tillval inkluderar: telefoner, olika typer av golvbeläggningar, nyckelkörning, våningsindikator, dörrautomatik, röstavisering, ankomstsignal, glasschakt, hiss målad i annan RAL kulör, armbågskontakter, spegel, med mera. Se nästa sida för exempel.

En hiss från **ILS Hiss AB** är en investering för en enklare och bekvämare vardag, för en ny standard av innovation och kvalitet.



Skräddarsydd in i minsta detalj

På ILS är vi stolta över vår förmåga att anpassa våra produkter efter kundernas önskemål och behov. Varje hiss som vi gör kan bli skräddarsydd med ett brett sortiment av tilläggsalternativ att välja mellan. Här följer ett litet urval av de möjligheter som vi kan erbjuda.



Rostfri handledare



Nyckelkörning



Våningsindikator



Dörrautomatik



Telefon



Fällsits

Specifikationer

Rekommenderad installation	Inomhus
Märklast	1000 kg
Hastighet	max 0,15 m/sek
Höjdbegränsning	Max lyfthöjd 13 m Topp höjd 2,3 m
Gropdjup	110 mm
Stannplan	5 plan
Standard plattformstorlekar (b x d)	1400 x 2000 / 1400 x 2500 / 1100 x 2200
Standard utvändiga dimensioner (b x d) *, **	1830 x 2080 / 1830 x 2580 / 1530 x 2280 *, **
Håltagningsmått	+ 30 mm på ovan
Ytterligare plattformsmått (bredd)	1000 - 1400
Utvändiga hissmått (b)	+ 430 mm (+460 mm om dörr på B sida)
Ytterligare plattformsmått (djup)	1500 - 2500
Utvändiga hissmått (d)	+ 80 mm (om dörr på A & C +110mm)
Håltagningsmått	+ 30mm
Schaktutförande	Laminerade sandwich paneler i RAL 9003 (vit) (T=25mm, H=565mm)
Standard plattform finish	RAL 9003 (vit) Allt pulvermålat, andra RAL kulörer på förfrågan. Golvbeläggning svart gummimatta.
Dörrar (dörrstängare som std.)	Slagdörrar, dörrar kan monteras på 3 sidor
Drivsystem	Skruv & mutter
Styrsystem	PLC
Matningsspänning	380-400V 3-fas 50/60 Hz 16A, frekvensomvandlare
Motor	4 kW
Batterinödsänkning	Inkluderat som standard
Dörrknappar	Impulsstyrda
Plattformsknappar	Hålldonskörning Knappar med taktil- och brailletext
Regelverk	MD 2006 / 42 / EG
Tillverkad	Sverige

* Om dörr på A & C sida, d= +30 mm

** Om dörr på B sida, w= +30mm

ILS Hiss AB
Kranvägen 6
693 33 Degerfors
Tel: 070 440 83 82
E-mail: par@ilshiss.se